



CARTA TECNICA

VERACRIL PLUS es una pintura de excelente calidad, lavable, plastificada, semi mate, disponible en blanco y una gama de mil colores por igualación, se puede utilizar para acabados en interiores y exteriores brindando un acabado perfecto.

Descripción

PRODUCTO: Pintura Vinil Acrilica para interiores.

USOS : Muros de concreto, aplanados de yeso, ladrillo, plafones, etc.

COLORES: Blanco y 24 colores de línea, y gama de mil colores por igualación

ACABADO: Semi - Mate

Especificación

SOLIDOS EN PESO:
Blanco 48.0% - 52.0%

SÓLIDOS POR VOLUMEN:
Blanco y pasteles 36.0% - 39.0%

VISCOSIDAD:
100-120 Unidades Krebs.

DENSIDAD:
1.10 - 1.25 gms.

LAVABILIDAD
Mayor a 7,000 a 8,000 Ciclos.

Características

Pintura Vinil Acrilica de acabado Mate y Satinado con excelente resistencia al exterior, en ambientes húmedos
Este producto está fabricado con materias primas de la más alta calidad y con tecnología de punta

Preparación de la Superficie: La superficie debe estar libre de contaminación de cualquier tipo como polvo, grasa y salitre

Modo de uso: Mezcle perfectamente antes de usar

Dilución: Diluir con agua limpia de un 10% al 15% cuando se aplica con brocha, cepillo ó rodillo. Aplicación por aspersion de un 15% al 20% la pintura debe diluirse máximo un 15% con agua limpia.

Método de aplicación: Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos, dejando secar entre mano y mano mínimo 30 minutos. Checar resistencia de lavado después de siete días de aplicada

Aplicación: Preparar la superficie a pintar que este libre de toda contaminación. En superficies nuevas y/o ya pintadas sellador 5 X 1 diluido 5 partes de agua por 1 de sellador. Aplicar 2 manos para obtener su máxima duración y resistencia.

Tiempo de Secado: La primera mano al tacto 30 minutos. Para segunda mano 30 minutos. Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo a las temperaturas y humedad relativa Curado total: 7 días.

Rendimiento: 7 a 8 M2 por litro a dos manos Los cálculos de rendimiento son teóricos y sobre superficies lisas y perfectamente selladas

Limpieza del Equipo: Lavar los utensilios de aplicación con agua y jabón después de usarlos.

Manejo de producto: Material no inflamable y no contiene plomo.

Almacenamiento: Debe mantenerse en lugares frescos y secos manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Presentación:

Cubeta de 4 L
Cubeta 19 L
Tambor 200 L

Información ó asesoría Técnica

D.F. y Área Metropolitana

Tel. 5591980229

Correo: versuhen@hotmail.com