



## CARTA TECNICA

**ACRILEVER PLUS es una pintura ideal para contratistas, para acabados en interiores y exteriores, su poder cubriente, tanto en blanco como en colores, brinda una imagen excelente del producto para sus clientes.**

### Descripción

**PRODUCTO:** Pintura Vinil Acrilica para interiores.

**USOS :** Muros de concreto, aplanados de yeso, ladrillo, plafones, etc.

**COLORES:** Blanco y 24 colores de línea, y gama de mil colores por igualación

**ACABADO:** Semi - Mate

### Especificación

**% de sólidos:** 32.48

**Valor pH:** 7.42

**Viscosidad (cPs):** 1100

**Molienda (micras):** 20

**Determinación de brillo:**

20 grados = 1.1

60 grados = 1.7

85 grados = 0.6

**Lavabilidad**

> 4960 ciclos, al tiempo de secado de 14 días.

### Características

Pintura Vinil Acrilica de acabado semimate con excelente resistencia al exterior, en ambientes húmedos.

Este producto está fabricado con materias primas de la más alta calidad y con tecnología de punta

**Preparación de la Superficie:** La superficie debe estar libre de contaminación de cualquier tipo como polvo, grasa y salitre

**Modo de uso:** Mezcle perfectamente antes de usar

**Dilución:** Diluir con agua limpia de un 10% al 15% cuando se aplica con brocha, cepillo ó rodillo. Aplicación por aspersion de un 15% al 20% la pintura debe diluirse máximo un 15% con agua limpia.

**Método de aplicación:** Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos, dejando secar entre mano y mano mínimo 30 minutos. Checar resistencia de lavado después de siete días de aplicada

**Aplicación:** Preparar la superficie a pintar que este libre de toda contaminación. En superficies nuevas y/o ya pintadas sellador 5 X 1 diluido 5 partes de agua por 1 de sellador. Aplicar 2 manos para obtener su máxima duración y resistencia.

**Tiempo de Secado:** La primera mano al tacto 30 minutos. Para segunda mano 30 minutos. Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo a las temperaturas y humedad relativa Curado total: 7 días.

**Rendimiento:** 5 a 6 M2 por litro a dos manos Los cálculos de rendimiento son teóricos y sobre superficies lisas y perfectamente selladas

**Limpieza del Equipo:** Lavar los utensilios de aplicación con agua y jabón después de usarlos.

**Manejo de producto:** Material no inflamable y no contiene plomo.

**Almacenamiento:** Debe mantenerse en lugares frescos y secos manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

### Presentación:

Cubeta de 4 L

Cubeta 19 L

Tambor 200 L

Información ó asesoría Técnica

**D.F. y Área Metropolitana**

**Tel. 5591980229**

**Correo: [versuhen@hotmail.com](mailto:versuhen@hotmail.com)**